

## 1. 製品及び会社情報

製品の名称 : ショウリョクジャンボ  
(ベンシタップ・イマゾスルフロン・カフェンストロール・ダ イロン粒剤)

### 供給者情報

会社名 : 住友化学株式会社  
担当部署 : アグロ事業部 お客様相談室  
〒104-8260  
東京都中央区新川2丁目27番1号  
電話番号 : 0570-058-669

### 推奨用途及び使用上の制限

用途 : 農薬

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

物理化学的危険性	爆発物	: 分類対象外	
	可燃性/引火性ガス (化学的に不安定なガスを含む)	: 分類対象外	
	エアゾール	: 分類対象外	
	支燃性/酸化性ガス	: 分類対象外	
	高压ガス	: 分類対象外	
	引火性液体	: 分類対象外	
	可燃性固体	: 分類できない	
	自己反応性化学品	: 分類できない	
	自然発火性液体	: 分類対象外	
	自然発火性固体	: 区分外	
	自己発熱性化学品	: 分類できない	
	水反応可燃性化学品	: 区分外	
	酸化性液体	: 分類対象外	
	酸化性固体	: 分類できない	
	有機過氧化物	: 区分外	
	金属腐食性物質	: 分類できない	
	健康に対する有害性	急性毒性 (経口)	: 区分外
		急性毒性 (経皮)	: 区分外
		急性毒性 (吸入-ガス)	: 分類対象外
		急性毒性 (吸入-蒸気)	: 分類できない
急性毒性 (吸入-粉じん及びミスト)		: 区分外	
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		: 区分外	
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		: 区分外	
呼吸器感作性		: 分類できない	
皮膚感作性		: 区分1A	
生殖細胞変異原性		: 分類できない	
発がん性		: 区分1A	
生殖毒性		: 区分2	

環境に対する有害性	特定標的臓器毒性、単回ばく露	: 区分2 (呼吸器系)
	特定標的臓器毒性、反復ばく露	: 区分2 (呼吸器系, 腎臓, 肝臓)
	吸引性呼吸器有害性	: 分類できない
	水生環境有害性 (急性有害性)	: 区分1
	水生環境有害性 (長期間有害性)	: 区分1
	オゾン層への有害性	: 分類できない

#### GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。  
H350 発がんのおそれ。  
H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。  
H371 呼吸器系の障害のおそれ  
H373 長期にわたる, 又は反復ばく露による呼吸器系、腎臓、肝臓の障害のおそれ。  
H400 水生生物に非常に強い毒性。  
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き

安全対策

: P201 使用前に取扱説明書を入手すること。  
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
P270 この製品を使用するときに, 飲食又は喫煙をしないこと。  
P273 環境への放出を避けること。  
P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
P264 取扱後は顔と手をよく洗うこと。  
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置

: P391 漏出物を回収すること。  
P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん (鹼) で洗うこと。  
P333+P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。  
P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。  
P314 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。  
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。

保管

: P405 施錠して保管すること。

廃棄

: P501 国および地方自治体 (都道府県市町村) の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : 粉じん爆発を起こすおそれがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS 番号	化審法番号	安衛法番号
S, S'-2-ジメチルアミノトリメチレン = ジ (ベンゼンチオアルホート) (一般名: ベンスタップ)	32.0	17606-31-4	該当しない	4-(6)-296
1-(2-クロロイミダゾ [1, 2-a]ピリジン-3-イル)スルホニル-3-(4, 6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素 (一般名: イマゾスルホン)	1.8	122548-33-8	該当しない	8-(2)-1519
N, N'-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-カルボキサミド (一般名: カフェンストール)	4.2	125306-83-4	該当しない	8-(3)-834
1-( $\alpha$ , $\alpha$ -ジメチルベンジル)-3-( $\beta$ -ナトリル)尿素 (一般名: タイロン)	20.0	42609-52-9	(3)-3227	4-(13)-64
鉱物質 界面活性剤 等	42.0	非開示	非開示	非開示

危険有害成分

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS番号	PRTR法	安衛法通知対象	毒劇法
N, N'-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-カルボキサミド (一般名: カフェンストール)	4.2	125306-83-4	該当	該当しない	該当しない
結晶質シリカ	6.6 以下	14808-60-7	該当しない	該当	該当しない

4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。  
呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。  
口対口法を用いてはならない。  
鼻、口、喉を水でゆすぐ。  
体を毛布などで覆い、保温する。  
直ちに医師の診断/手当を受けること。  
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。  
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。

- 皮膚に付着した場合 : 多量の水と石けん（鹼）で優しく洗うこと。  
直ちに汚染された服と靴を取り除く/脱ぐ。  
皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。  
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- 眼に入った場合 : できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。  
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
必要があれば医師の診断/手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 口を水で十分にゆすぎ、意識を失っていない場合は多量の牛乳または水を飲ませる。  
被災者の意識がない時は何も飲ませてはならない。  
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
体を毛布などで覆い、保温する。  
直ちに医師の診断/手当てを受けること。  
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。  
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。  
呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。  
口対口法を用いてはならない。  
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。
- 応急措置をする者の保護 : 救助の際は保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」を参照）。  
本製品が発がん性物質/生殖毒性物質を含むことに注意する。

## 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 水、乾燥砂、パーミキュライト、耐アルコール泡
- 使ってはならない消火剤 : 棒状水
- 特有の危険有害性 : 爆発または延焼中に本製品の未燃焼の粉体が舞い上げられると二次爆発のおそれがある。  
燃焼ガスには、刺激性、腐食性および/または毒性のガスが含まれるおそれがある。  
消火水中に有害物が含まれ、環境や生物に影響を与えることがある。  
消火しても充分冷却されていないと、再度発火するおそれがある。
- 特有の消火方法 : 風上から作業する。  
安全な場所から消火する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
大規模火災で大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危

陰性に応じ、離れた距離から消火すること。  
消火は有効に行える最も遠い距離から、モニター付ノズル等を活用し無人化を図る。  
周辺の他の未燃可燃物の防護：可能かつ安全ならば、移動させるか、散水などで冷却する。  
外部火災からの製品防護：可能かつ必要がある場合は、製品の入った容器を安全な場所に移動させ、容器または周辺設備を水等で冷却する。  
消火に用いた水は堰を作って囲い、後で廃棄する。物質がちらばらないようにする。

消火を行う者の保護 : 適切な全身保護衣および空気式呼吸器 (SCBA) を着用する。  
防護面、ヘルメット、手袋を含む耐炎性防火服を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 作業時に使用する個人用保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照。  
密閉性の高い、不浸透性の保護具を着用する。  
適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）を着用して、眼や皮膚への粉じんの付着または粉じんを吸入しないようにする。

緊急処置 : 適切ならば、散水して飛散を防止する。  
風下の人を退避させ、風上から作業する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
周辺環境に、影響（健康被害を含む）を及ぼすおそれがある場合は、周辺の居住者に警告する。  
付近の着火源となるものを、直ちに取り除く。  
大きな安全地帯を設定する。

二次災害の防止策 : 全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取り除く。  
適切な消火剤を準備する（「5. 火災時の措置」を参照）。  
風により飛散が拡大する場合は防水シートで覆う。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。  
漏出物が水系（河川や下水など）に流入して環境への影響を起ささないように、堤を作って堰止める。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 速やかに回収する。  
適切ならば飛散防止のためにまず漏出物を湿らせる。  
水系（河川や下水など）へ拡散しないように、速やかに堤を作って堰止め、水で湿らせて回収し廃棄する。  
漏出物を掃き集めて密閉式の容器に回収し、安全な場所に移す。  
漏出物を回収し、第13項の記載に従って廃棄する。  
防爆型の電気機器/換気装置/照明設備/装置を使用すること。  
全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取り除く。  
漏洩または漏出物を回収する場合は、専門家のアドバイスを

求める。  
回収時には粉じん防爆型の電気設備および照明設備を使用し  
容器は接地する。  
飛散防止のため微粉の捕集には粉じん防爆タイプの集じん機  
を使用する。  
回収作業は、安全取扱い（「7. 取扱い及び保管上の注意」  
参照）措置をしたうえで実施すること。  
廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。  
残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

： 全ての着火源を取り除く。  
粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防止する。  
静電気対策（アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業  
服の着用、アースされた導電性床の採用、等）を講じる。  
電氣的絶縁性が高い物質を設備等に使用しないこと。  
粉じん防爆型の電気機器/換気装置/照明設備/装置を使用する  
こと。  
不活性ガス（窒素など）置換や爆発放散設備の設置等の粉じ  
ん爆発対策を講じること。  
上述した対策を講じることが困難な場合はコンサルタント会  
社等の専門家に相談すること。  
加熱されると分解して、火災や爆発に至るおそれがある。  
粉じんが多量に発生し、ばく露による影響が懸念される場  
面では、ばく露を防ぐため、密閉系で取り扱うか集じん装置  
を使用する。  
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
設備対策を行い、保護具を着用する（「8. ばく露防止及び  
保護措置」参照）。  
粉じんを吸入しないこと。  
目や口に入れない、また皮膚に付けない。  
休憩場所には、汚染された保護具を持ち込まないこと。  
皮膚、粘膜に触れたり、眼に入らない様に適切な保護具を  
着用する。  
可能な限り、使い捨ての保護衣を着用する。  
汚染された保護具は可能であれば作業場から出さないこと。  
汚染された使い捨ての保護衣は安全な方法で廃棄すること。

#### 局所排気、全体換気

： 局所排気および/または全体換気を行う。

#### 安全取扱注意事項

： 粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。  
混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）から離して  
おく。

#### 衛生対策

： 使用前にラベル/取扱説明書を入手すること。  
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
粉じんを発生させないこと。  
本製品を吸入してはならない。

目や口に入れない、また皮膚につけない。  
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
汚染された保護具、作業衣等を処分する際は、周辺環境を汚染することがないように適切な方法を用いること。  
取扱後は顔と手をよく洗うこと。

### 保管

- 安全な保管条件 : 保管場所には、必要な採光または照明および換気の設備を設ける。  
静電気放電に対する予防措置を講ずる。  
施錠して保管すること。  
排水管や下水管へのアクセスのない場所で貯蔵する。  
食品、飲料水、動物の餌から離しておく。  
暗所に保管すること。  
換気の良い場所で保管すること。  
「10. 安定性及び反応性」を参照。  
乾燥した場所で密閉容器に保管すること。
- 安全な容器包装材料 : 情報なし

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 成分別作業環境管理濃度/許容濃度

成分	CAS番号	指標	規制濃度	基準
結晶質シリカ - 吸入性粉じん	14808-60-7	OEL-C	0.03 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		TWA	0.025 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH

- 設備対策 : 密閉された装置、機器を使用する。  
粉じんの発生する作業（研磨や切削など）では捕集装置を備えた局所排気装置および/または全体換気装置を使用する。  
取扱場所に、手洗い設備、洗身洗眼設備を設ける。

### 保護具

- 呼吸用保護具 : 呼吸用保護具は、適切な保護具を使用する。  
緊急時および漏出時の措置では、空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器(SCBA)を着用する。  
防じんマスク
- 手の保護具 : 手の保護具は、適切な保護具を使用する。  
不浸透性保護手袋
- 眼の保護具 : 眼の保護具は、適切な保護具を使用する。  
安全ゴーグル
- 皮膚及び身体の保護具 : 個人用保護具(PPE)は、適切な保護具を使用する。  
保護衣(長袖作業衣)

## 9. 物理的及び化学的性質

外観	: 固体
色	: 類白色
臭い	: データなし
pH	: 7.0 - 9.0 (10% 懸濁液)
融点・凝固点	: データなし
沸点・初留点及び沸騰範囲	: データなし
引火点	: データなし
蒸発速度	: データなし
爆発範囲の上限	: データなし
爆発範囲の下限	: データなし
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
比重	: データなし
密度	: データなし
かさ密度	: 0.38 - 0.47 g/mL (見掛け比重)
溶解度 (水)	: データなし
溶媒に対する溶解性	: データなし
n-オクタノール／水分配係数	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし

## 10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性	: この製品の粉体は爆発性の粉じん雲を形成するおそれがある。 強酸、強塩基、裸火、機械火花、電気火花、溶接火花、高温



	表面、加熱、摩擦熱、静電気放電：火災や爆発のおそれ、酸化剤：火災、爆発、および有毒ガスの発生のおそれ
避けるべき条件	： 裸火、機械火花、電気火花、溶接火花、加熱、高温表面、摩擦熱、など
混触危険物質	： 強酸、強塩基、酸化剤
危険有害な分解生成物	： 金属成分を含む微粒子が発生するおそれがある。 一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、すす、窒素酸化物、アンモニア、硫酸化物、塩素化物、塩化水素

## 11. 有害性情報

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

### 急性毒性：

経口： ラット：LD<sub>50</sub> > 2,000 mg/kg

経皮： ラット：LD<sub>50</sub> > 2,000 mg/kg

### 吸入：

データなし

ペンシルタフ 粉じん/ミスト：ラット：LC<sub>50</sub> (4 h) > 0.47 mg/L

イマゾスルフロン 粉じん/ミスト：ラット：LC<sub>50</sub> (4 h) > 2.4 mg/L

カフェンストロール 粉じん/ミスト：ラット：LC<sub>50</sub> (4 h) > 1.97 mg/L

ダイムロン 粉じん/ミスト：ラット：LC<sub>50</sub> (4 h) > 3.25 mg/L

皮膚腐食性/刺激性： ウサギ：刺激性なし

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性： ウサギ：軽度の刺激性あり

呼吸器感作性/皮膚感作性： モルモット 皮膚感作性（ビューラー法）：軽度の感作性あり

### 生殖細胞変異原性：

#### in vitro：

データなし

ペンシルタフ Ames 試験（ネズミチフス菌および大腸菌）：陰性

染色体異常試験（チャイニーズハムスター細胞）：陰性

遺伝子修復試験（枯草菌）：陰性

姉妹染色分体交換試験（チャイニーズハムスター細胞）：陰性

イマゾスルフロン Ames 試験（ネズミチフス菌および大腸菌）：陰性

遺伝子修復試験（枯草菌）：陰性

染色体異常試験（チャイニーズハムスター細胞）：陰性

遺伝子突然変異試験（マウスリンフォーマ）：陰性

カフェンストロール 陰性

ダイムロン 陰性

#### in vivo：

データなし

ペンシルタフ 小核試験（マウス、経口、骨髄）：陰性

不定期 DNA 合成試験（ラット、経口、肝臓）：陰性

イマゾスルフロン 小核試験（マウス、経口、骨髄）：陰性

カフェストール ダイムン	陰性 データなし
<b>発がん性:</b> ベンシルタップ	データなし ラット 発がん性試験 (混餌): 発がん性なし マウス 発がん性試験 (混餌): 発がん性なし
イマゾ スルフロン	ラット 発がん性試験 (混餌): 発がん性なし マウス 発がん性試験 (混餌): 発がん性なし
カフェストール ダイムン	発がん性なし 陰性
結晶質シリカ	ラット 発がん性試験 (吸入): 発がん性あり (肺) マウス 発がん性試験 (吸入): 発がん性あり (肺)
<b>専門家判断:</b> 結晶質シリカ	日本産業衛生学会: 1 (ヒトに対して発がん性のある物質) ACGIH: A2 (ヒトに対して発がん性が疑われる物質) IARC: 1 (ヒトに対して発がん性がある。) NTP: K (ヒト発がん性因子であることが知られている)
<b>生殖毒性:</b> <b>繁殖性:</b> ベンシルタップ イマゾ スルフロン カフェストール ダイムン	データなし ラット 2世代繁殖毒性試験 (混餌): 繁殖性に影響なし ラット 2世代繁殖毒性試験 (混餌): 生殖能に影響なし 2世代繁殖毒性試験 (混餌): 繁殖性に影響あり 実験動物 : 繁殖性に影響なし
<b>催奇形性:</b> ベンシルタップ  イマゾ スルフロン  ダイムン	データなし ラット 催奇形性試験 (経口): 催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験 (経口): 催奇形性なし ラット 催奇形性試験 (経口): 催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験 (経口): 催奇形性なし 実験動物 : 催奇形性なし
<b>特定標的臓器毒性 (単回ばく露):</b> イマゾ スルフロン 結晶質シリカ	ラット (経口): 特定標的臓器は認められない。 ラット (経皮): 特定標的臓器は認められない。 ラット (吸入): 特定標的臓器は認められない。 ヒト 疫学情報 (吸入): 呼吸器系
<b>特定標的臓器毒性 (反復ばく露):</b> ベンシルタップ  イマゾ スルフロン  カフェストール 結晶質シリカ	データなし ラット 2年間慢性毒性試験 (混餌): 肝臓、腎臓 マウス 90日間反復投与毒性試験 (混餌): 肝臓 ラット 90日間反復投与毒性試験 (経口): 特定標的臓器は認められない。 マウス 90日間反復投与毒性試験 (経口): 特定標的臓器は認められない。 ラット 90日間反復投与毒性試験 (混餌): 消化器系 ヒト 疫学情報 (吸入): 呼吸器系、腎臓
<b>吸引性呼吸器有害性:</b>	データなし
<b>その他の影響:</b>	データなし

## 12. 環境影響情報

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

### 水生生物（急性毒性）：

魚類：	コイ：LC <sub>50</sub> (96 h) 25.4 mg/L
甲殻類：	オオミジンコ：EC <sub>50</sub> (48 h) 0.305 mg/L
藻類：	緑藻：ErC <sub>50</sub> (24 - 72 h) 0.0268 mg/L

### 水生生物（慢性毒性）：

魚類：	データなし
甲殻類：	データなし
藻類：	緑藻：NOECr (24 - 72 h) 0.0110 mg/L
その他：	データなし

### 残留性・分解性

データなし

### 生体蓄積性

データなし

### 土壌中の移動性

データなし

### オゾン層への有害性

UNEP - オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書のためのハンドブックに掲載なし

## 13. 廃棄上の注意

### 廃棄方法

国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### 陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number)	: UN3077
正式輸送品目名 (Proper shipping name)	: 環境有害物質、固体、n. o. s. (ペンシルタフ・イマゾスルフロン・ガフェンストロール混合物)
国連分類 (Class)	: 9

容器等級 (Packing group) : III  
ラベル (Labels) : 9

**航空輸送 (IATA-DGR)**

国連番号 (UN number) : UN3077  
正式輸送品目名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s.  
(ペンスタップ・イマゾスルホン・カフェストール混合物)  
国連分類 (Class) : 9  
容器等級 (Packing group) : III  
ラベル (Labels) : 9  
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 956  
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 956

**海上輸送 (IMDG-Code)**

国連番号 (UN number) : UN 3077  
正式輸送品目名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s.  
(ペンスタップ・イマゾスルホン・カフェストール混合物)  
国連分類 (Class) : 9  
容器等級 (Packing group) : III  
ラベル (Labels) : 9  
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F  
海洋汚染物質 (Marine pollutant) : 該当

**MARPOL 73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物資**

供給された状態の製品には不適用。

**緊急時応急措置指針番号**

171

**国内規制**

国内法に従う。

**特別の安全対策**

備考 : 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。  
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確  
実に行う。  
車輻、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、  
緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

**15. 適用法令**

**関連法規**

**消防法**

危険物、指定可燃物に該当しない。

**化審法**

優先評価化学物質  
アクリル酸重合物のナトリウム塩  
プロパン-1, 2-ジオール

**労働安全衛生法**

名称等を通知すべき危険物及び有害物  
法第57条の2（施行令別表第9）  
結晶質シリカ

名称等を表示すべき危険物及び有害物  
法第57条（施行令第18条）  
結晶質シリカ

**毒物及び劇物取締法**

該当しない

**化学物質排出把握管理促進法**

第1種指定化学物質  
N,N-ジエチル-3-(2,4,6-トリメチルフェニル)スルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド（カフェンストロール）

**高圧ガス保安法**

該当しない

**火薬類取締法**

該当しない

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律**

産業廃棄物

**農薬取締法**

農薬

---

**16. その他の情報**

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、このSDSのデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。