作成日　　2004 年　2 月　4 日
改訂日　　2025 年　5 月　30 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称　：サンケイ高度マシン９５
供給者の会社名称，住所及び電話番号
会社名称　：サンケイ化学株式会社
住所　：〒110-0005　東京都台東区上野 7 丁目 6-11(第一下谷ビル)
担当部門　：開発部
電話番号　：03-3845-7951
ＦＡＸ番号　：03-3845-7950
緊急連絡先　：同上
整理番号　：B - 29
推奨用途及び使用上の制限　：農薬

2. 危険有害性の要約

化学品のＧＨＳ分類

物理化学的危険性	引火性液体	：区分に該当しない
健康に対する有害性	急性毒性(経口)	：区分に該当しない
	急性毒性(経皮)	：区分に該当しない
	急性毒性(吸入)	：分類できない
	皮膚腐食性／刺激性	：区分に該当しない
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	：区分に該当しない
	呼吸器感作性	：分類できない
	皮膚感作性	：区分に該当しない
	生殖細胞変異原性	：区分に該当しない
	発がん性	：分類できない
	生殖毒性	：分類できない
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	：分類できない
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	：分類できない
	誤えん有害性	：分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性　短期(急性)	：区分１
	水生環境有害性　長期(慢性)	：区分１

上記に記載がないものは、「区分に該当しない」か「分類できない」である。

ＧＨＳラベル要素

絵表示　：

注意喚起語　：警告

危険有害性情報　：H400　水生生物に非常に強い毒性
H410　長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き　：【安全対策】
P273　環境への放出を避けること。
：【応急措置】
P391　漏出物を回収すること。
：【廃棄】
P501　内容物や容器は、当該規則に従い都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して、適切に廃棄すること。

作成日　　2004 年　2 月　4 日
改訂日　　2025 年　5 月 30 日

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別　　：混合物

化学名又は一般名	含有量
マシン油	95.0%
乳化剤等	5.0%

危険有害成分

化学名又は一般名	含有量	CAS No.	化管法管理番号	官報公示整理番号	
				化審法	安衛法
マシン油	95.0%	―	―	―	12-131
POE アルキルエーテル	1.4%	69013-19-0	1 種 407	7-97	―

4. 応急措置

吸入した場合　：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
異常が続く場合は、速やかに医師の手当てを受けること。

皮膚に付着した場合　：直ちに多量の水と石けんでよく洗うこと。
異常があれば速やかに医師の手当てを受けること。
作業後は衣服等を交換し、着用していた衣服は他の物と分けて洗濯すること。

眼に入った場合　：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合　：水でよく口の中を洗浄する。
無理に吐かせないで、直ちに医師の手当てを受けること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤　：泡、粉末、二酸化炭素、乾燥砂

使ってはならない消火剤　：水

火災時の特有の危険有害性　：特になし

特有の消火方法　：速やかに火元への燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。
容器及び周辺に散水して冷却する。
消火作業は風上から行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項，保護具及び緊急時措置　：屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。
漏出時の処理を行う際には保護具を着用する。

環境に対する注意事項　：漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。
河川、養殖池等に流れ込まないように注意すること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材　：漏出液は適切な吸着材(オガクズ、土砂等)に吸着させ掃き集める。
密封できる空容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い　技術的対策　：「８．ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項　：ラベルをよく読む。記載以外に使用しない。
取扱いは換気の良い場所で行い、作業場の換気は十分行う。
取扱場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。
屋外での取扱いはなるべく風上から作業する。

作成日　　2004 年　2 月　4 日
改訂日　　2025 年　5 月 30 日

取扱いの都度、容器を密閉する。
眼、皮膚、衣類に付けないこと。
保護手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。
高温、火気の近くで取扱ってはならない。

局所排気・全体排気　：「８．ばく露防止及び保護措置」を参照
接触回避　：「10. 安定性及び反応性」を参照
衛生対策　：この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをすること。

保管　安全な保管条件　：食物、飲料等と区別し、火気、直射日光を避け、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管すること。
小児の手の届く所へ置かない。

安全な容器包装材料　：国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度　：情報なし
許容濃度
日本産業衛生学会　：鉱油ミスト　3mg/m3
設備対策　：屋内で取扱う場合には、全体換気装置を設置する。
できるだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。
取扱場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。

保護具
呼吸用保護具　：防護マスク
手の保護具　：不浸透性手袋
眼、顔面の保護具　：保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具　：不浸透性防除衣

9. 物理的及び化学的性質

物理状態　：可乳化油状液体
色　：淡黄色澄明
臭い　：無臭
融点／凝固点　：-5℃以下
沸点又は初留点及び沸騰範囲　：情報なし
可燃性　：情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界
：情報なし
引火点　：240℃付近
自然発火点　：情報なし
分解温度　：情報なし
ｐＨ　：6.8(1%水溶液)
動粘性率　：情報なし
溶解度　：情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log 値)
：情報なし
蒸気圧　：情報なし
密度及び／又は相対密度　：0.86(20℃)
相対ガス密度　：情報なし
粒子特性　：情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性　：情報なし
化学的安定性　：通常の使用では安定

作成日　　2004 年　2 月　4 日
改訂日　　2025 年　5 月 30 日

危険有害反応可能性　　：情報なし
避けるべき条件　　：情報なし
混触危険物質　　：情報なし
危険有害な分解生成物　　：情報なし

11. 有害性情報

急性毒性

経口　　：区分に該当しない
ラット　　>2000mg/kg

経皮　　：区分に該当しない
ラット　　>2000mg/kg

吸入　　：データが不足しているため分類できない。

皮膚腐食性／刺激性　　：区分に該当しない
ウサギ　　刺激性なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
：GHS 分類基準以下であり区分に該当しない
ウサギ　　ごく軽度な刺激性

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性　　：データが不足しているため分類できない。

皮膚感作性　　：区分に該当しない
モルモット　感作性なし

生殖細胞変異原性　　：区分に該当しない
陰性

発がん性　　：データが不足しているため分類できない。
生殖毒性　　：データが不足しているため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)
：データが不足しているため分類できない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
：データが不足しているため分類できない。
誤えん有害性　　：データが不足しているため分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)　　：区分 1
水生環境有害性 長期(慢性)　　：区分 1

生態毒性

魚(コイ)　　：LC50　100 mg/ l (96 時間)
甲殻類(オオミジンコ)　　：LC50　0.10 mg/ l (48 時間)
藻類　　：ErC50　29 mg/ l (72 時間)

残留性・分解性　　：情報なし
生態蓄積性　　：情報なし
土壌中の移動性　　：情報なし
オゾン層への有害性　　：情報なし

13. 廃棄上の注意

化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

残余廃棄物　　：関連法規並びに地方自治体の規則に従い、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に廃棄すること。

作成日　　2004 年　2 月　4 日
改訂日　　2025 年　5 月 30 日

汚染容器及び包装　　：関連法規並びに地方自治体の規則に従って適切に処理を行うこと。

14. 輸送上の注意

国際規制　国連番号　：3082
　　品名　：環境有害物質、液体
　　国連分類　：クラス 9(有害性物質)
　　容器等級　：Ⅲ
国内規制　陸上輸送　：道路法等の規定に従う。
　　海上輸送　：船舶安全法の規定に従う。
　　航空輸送　：航空法の規定に従う。

特別の安全対策　：輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
車両、船舶には保護具(手袋、メガネ、マスク等)を常備する他、緊急時の処理に必要な消化器、工具等を備えておく。

緊急時応急措置指針番号　：171(低、中程度の危険性物質)

15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法
　第一種指定化学物質　：ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。)(管理番号：407)

労働安全衛生法　：
　名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第 57 条)
　　：ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。)
　　鉱油
　名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第 57 条の 2)
　　：ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。)
　　鉱油

毒劇物取締法　：該当しない
消防法　：第 4 類引火性液体　第 4 石油類
農薬取締法　：登録番号　第 19155 号

16. その他の情報

参考文献
- JIS Z 7252：2019　GHS に基づく化学物質等の分類方法
- JIS Z 7253：2019　GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 ― ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)
- 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE-CHRIP)
- 原料 SDS

この製品安全データシートは現時点で入手可能な資料等をもとに作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性等に関しては、いかなる保証も成すものではありません。また注意事項は、通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いを行なう場合には自らの責任において用途に適した処置を講ずることが必要であることを理解した上で活用して下さい。